PINTURAS ESMALTE
BRILLANTE/MATE

ARADOS PINTURAS ESMALTE

Verona COLOR PAINTS

FICHA TÉCNICA: ESMALTE CLASE A

Es un recubrimiento de muy buena calidad diseñada para proteger y decorar estructuras metálicas en ambientes interiores y exteriores expuestas a la intemperie.

APLICACIÓN

Es un producto alquídico modificado. Para ser utilizado en superficies metálicas tanto en interiores como exteriores. Protege las superficies dando un acabado brillante o mate, duradera, con una excelente penetración y nivelación en superficies ferrosas. El producto no requiere dilución en su aplicación para brocha o rodilla, El porcentaje de dilución de esmalte Arados puede realizarse entre 12-22% con solvente alquídico Verona dependiendo del método de aplicación para uso en pistola convencional.

HERRAMIENTAS PARA LA APLICACIÓN



Pistola



Brocha



Rodillo

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

La superficie debe estar completamente limpia y seca, libre de polvo, aceite, grasa y otros contaminantes. Esmalte Arados se aplica sobre superficies debidamente preparadas. En caso de existir contaminación por grasa o aceite, ésta se debe eliminar según procedimiento SSPC-SP1, utilizando limpieza con solventes como Solvente Alquídico Verona, agua y jabón, desengrasantes industriales u otro material adecuado dependiendo del grado de contaminación. Elimine la pintura vieja y mal adherida con espátula. En caso de paredes con pintura envejecida, que presenten tizamiento o caleo, lave con agua a alta presión y restriegue con cepillo de cerdas suaves, dejar secar y aplique el sellador para superficies caleadas. En caso de repintar una superficie, asegúrese de que el tratamiento previo no dañe, quiebre o retire la capa de pintura existente que se desea repintar.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Características	Especificaciones
Vehículo	Resina alquídica
Aspecto	Brillante/mate
Color	Según catálogo
Peso por galón	3.50 - 5.10
Dilución	12 - 22%
Rendimiento	50 - 55 m2 aprox
Viscosidad	90- 100 seg copa Ford 4
Secado	Tacto: 1 hora. Rep: 24 horas

RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD

Utilizar equipo de protección personal como mascarilla, lentes de seguridad y guantes. En caso de contacto con la piel o los ojos, lave con abundante agua. Si es ingerido, no induzca el vómito y busque atención médica. Manténgalo fuera del alcance de los niños. Para garantizar la estabilidad y vida útil del producto, se recomienda almacenar el envase en un ambiente interior, seco y con temperatura controlada, evitando la exposición directa a la radiación solar. Los envases deben mantenerse herméticamente cerrados. La vida útil máxima del producto en envases originales cerrados es de tres (3) años.

Producto fabricado y envasado en la República Bolivariana de Venezuela por Verona Color, C.A
Av. Alirio Ugarte Pelayo, local Galpón Nro. 1 B y 2 B sector Boquerón, Maturín - Edo - Monagas.
veronacolor www.veronacolor.com