FONDO ANTICORROSIVO

ARADOS PINTURAS ESMALTE

Verona COLOR PAINTS

FICHA TÉCNICA: FONDO ANTICORROSIVO

Es un fondo alquídico anticorrosivo, formulado específicamente como capa base en sistemas de recubrimiento, cumple con los estándares de protección ambiental al estar exento de metales pesados como plomo, mercurio y cromatos. Ofrece una alta resistencia a la corrosión y una aplicación sencilla.

APLICACIÓN

Puede usarse sobre superficies metálicas en ambientes interiores o exteriores tales como maquinarias y equipos industriales y agrícolas, marcos y puertas de hierro, postes, exterior de tanques y otras superficies expuestas a condiciones ambientales de moderada severidad. Fácil aplicación sin requerir dilución para su uso con rodillo o brocha. Para la aplicación con pistola convencional, se recomienda una dilución con solvente alquídico Verona Color, variando del 12% al 22% dependiendo del método de aplicación.

HERRAMIENTAS PARA LA APLICACIÓN



Brocha Rodillo Pistola

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

La superficie debe estar completamente limpia y seca, libre de polvo, aceite, grasa y otros contaminantes. Fondo Anticorrosivo Arados se aplica sobre superficies debidamente preparadas. En caso de existir contaminación por grasa o aceite, ésta se debe eliminar según procedimiento SSPC-SP1, utilizando limpieza con solventes, agua y jabón, desengrasantes industriales u otro material adecuado dependiendo del grado de contaminación. Elimine la pintura vieja y mal adherida con espátula.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Características	Especificaciones
Aspecto	Mate
Peso por galón	4.6 - 5.00
Sólidos no volátiles	45 - 55%
Secado	45 minutos al tacto
Dilución	12 - 20%
Rendimiento	50 - 55m2 aprox
Viscosidad (25°C)	75 - 85 seg copa Ford 4
Vehículo	Resina alquídica

RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD

Mantenga el producto en un lugar fresco y fuera del alcance de los niños. En caso de estar expuesto mucho tiempo y con mucha frecuencia al producto usar mascaras respiratorias, guantes, delantal y lentes de seguridad. Producto inflamable. Evitar contacto con la piel y los ojos. En caso de contacto con los ojos, lave con abundante agua fresca por espacio de 15 minutos y solicite atención médica. En caso de ingestión, no induzca al vomito, consulte inmediatamente al médico. En caso de derrame, absorba con material inerte. No verter el producto en cañerías. Tiempo máximo de almacenamiento en envases originales: 3 años

Producto fabricado y envasado en la República Bolivariana de Venezuela por Verona Color, C.A
Av. Alirio Ugarte Pelayo, local Galpón Nro. 1 B y 2 B sector Boquerón, Maturín - Edo - Monagas.
veronacolor www.veronacolor.com