PINTURA EMULSIONADA
ACABADO SATINADO

AradoS® SATINADO

Verona COLOR PAINTS

FICHA TÉCNICA: SATINADO CLASE B

Pintura satinada formulada para proporcionar un delicado efecto brillante. Es ideal para la protección y decoración de estructuras de concreto y mampostería tanto en ambientes interiores como exteriores. Su formulación incluye propiedades antibacterianas y antifúngicas, alta resistencia al lavado y excelente cubrimiento.

APLICACIÓN

Este recubrimiento es fácil de aplicar con brocha y rodillo sin necesidad de diluir. Agitar el producto en su envase con una paleta limpia hasta obtener una consistencia uniforme. El tiempo de secado entre manos es 3 a 4 horas. Se recomienda utilizar equipos básicos de protección como guantes o lentes, etc.

HERRAMIENTAS PARA LA APLICACIÓN



Brocha



Rodillo

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

Antes de aplicar verifique que la superficie está libre de polvo, grasa, otros componentes que afecten el rendimiento y cubrimiento. Elimine toda pintura vieja en mal estado, con una espátula o cepillo. Para eliminar manchas de hongos y moho prepare una solución de hipoclorito de sodio (10 partes de agua por una de hipoclorito de sodio). Fregar con un cepillo y enjuagar con abundante agua. Se deben resanar grietas, fisuras y agujeros que puedan afectar el acabado. Las áreas nuevas de concreto deben estar curadas, limpias y secas. Se recomienda aplicar fondo antialcalino Verona Color, C.A.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Características	Especificaciones
Aspecto	Satinado
Peso por galón	4.19 - 4.54
Sólidos no volátiles	30 ± 5 (%)
Secado	25 minutos al tacto
Dilución	No requiere
Rendimiento	45m2 aprox
Viscosidad (25°C)	95- 100 ku
Ph	8.0 - 9.0

RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD

Utilizar equipo de protección personal como mascarilla, lentes de seguridad y guantes. En caso de contacto con la piel o los ojos, lave con abundante agua. Si es ingerido, no induzca el vómito y busque atención médica. Manténgalo fuera del alcance de los niños. Para garantizar la estabilidad y vida útil del producto, se recomienda almacenar el envase en un ambiente interior, seco y con temperatura controlada, evitando la exposición directa a la radiación solar. Los envases deben mantenerse herméticamente cerrados. La vida útil máxima del producto en envases originales cerrados es de dos (2) años.

Producto fabricado y envasado en la República Bolivariana de Venezuela por Verona Color, C.A
Av. Alirio Ugarte Pelayo, local Galpón Nro. 1 B y 2 B sector Boquerón, Maturín - Edo - Monagas.
veronacolor www.veronacolor.com