BARNIZ
ALTO BRILLO

FICHA TÉCNICA: BARNIZ ALTO BRILLO

Recubrimiento elaborado con resinas alquídicas de alta calidad, que permiten proteger y resaltar los colores y patrones naturales de la madera. Este barniz está diseñado para resistir las exigencias de las condiciones ambientales debido a su poder de sellamiento protegiendo a estas de la humedad, de los cambios de temperaturas bruscos y otros contaminantes. Se caracteriza por poseer un alto brillo, acabado transparente, fácil aplicación y resistencia. Es ideal para superficies de madera y sus derivados en ambientes exteriores e interiores, como puertas, closet, techo, ventanas, diferentes trabajos de carpintería.

APLICACIÓN

El producto viene listo para usar, es de fácil aplicación con brocha. Para la aplicación con pistola convencional utilizar un 20 - 30 % de Solvente Alquídico Verona Color dependiendo de la cantidad del producto a diluir y hasta obtener una viscosidad de entre 15-25 segundos en copa ford N° 4 a 25°C. No diluir en exceso.

HERRAMIENTAS PARA LA APLICACIÓN



Pistola



Brocha



Rodillo

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

La superficie debe estar limpia, seca, libre de polvo, grasa, etc. Para maderas nuevas, estas se deben lijar hasta conseguir una textura suave. Si se trata de superficies previamente pintadas, se debe limpiar la superficie con agua y detergente para quitar la grasa y lijar hasta eliminar el brillo, para así obtener una buena adherencia del barniz. Se recomienda realizar una prueba previa, aplicando la nueva pintura sobre una pequeña parte de la pintura vieja, para asegurarse de la compatibilidad de los sistemas. Se debe mezclar bien el producto antes de usarlo. Es de fácil aplicación sobre multiples superficies. El tiempo de secado al tacto es de aproximadamente 1 hora y para repintado es de 3-4 horas. Utilizar solvente para limpiar los utensilios de aplicación. Para un mejor acabado aplicar dos manos. El rendimiento real del producto es de aproximadamente 40m2 a una mano de aplicación. El rendimiento real puede variar dependiendo de la calidad del sustrato y la tecnica o habilidad del aplicador.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Características	Especificaciones
Aspecto	Translúcido/transparente
Peso por galón	3.20 - 3.70
Vehículo	Resina alquídica
Secado	Tacto: 1 hora. Rep: 3 a 4 h.
Dilución	20 - 30 %
Rendimiento	40m2 aprox
Viscosidad (25°C)	75 - 85
Diluyente	Solvente alquídico

RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD

Utilizar equipo de protección personal como mascarilla, lentes de seguridad y guantes. En caso de contacto con la piel o los ojos, lave con abundante agua. Si es ingerido, no induzca el vómito y busque atención médica. Manténgalo fuera del alcance de los niños. Para garantizar la estabilidad y vida útil del producto, se recomienda almacenar el envase en un ambiente interior, seco y con temperatura controlada, evitando la exposición directa a la radiación solar. Los envases deben mantenerse herméticamente cerrados. La vida útil máxima del producto en envases originales cerrados es de tres (3) años.

Producto fabricado y envasado en la República Bolivariana de Venezuela por Verona Color, C.A
Av. Alirio Ugarte Pelayo, local Galpón Nro. 1 B y 2 B sector Boquerón, Maturín - Edo - Monagas.
veronacolor www.veronacolor.com