PINTURAS
ESMALTE
BRILLANTE/MATE

FICHA TÉCNICA: ESMALTE CLASE B

Recubrimiento brillante que brinda un excelente comportamiento en la protección y decoración de estructuras internas o externas.

APLICACIÓN

Producto alquídico modificado para ser utilizado en superficies metálicas tanto en interiores como exteriores. Protege las superficies dando un acabado brillante y un acabado mate en colores blancos y negros. Tiene una excelente penetración y nivelación en superficies ferrosas. El producto no requiere dilución en su aplicación para brocha o rodillo. El porcentaje de dilución de Esmalte Atman puede realizarse entre 10 - 18% con solvente alquídico Verona Color o hasta obtener una viscosidad de 15 a 25 segundos para su uso en pistola convencional o dependiendo del metodo de aplicación.

HERRAMIENTAS PARA LA APLICACIÓN



Pistola



Brocha



Rodillo

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

La superficie debe estar completamente limpia y seca, libre de polvo, aceite, grasa u otros contaminantes. El Esmalte Atman se aplica sobre superficies debidamente preparadas. En caso de existir contaminación por grasa o aceite, se debe utilizar agua y jabón, desengrasantes industriales, solvente alquídico Verona Color u otro material adecuado dependiendo del grado de contaminación. En caso de paredes con pinturas envejecidas con presencia de tizamiento o caleo, se debe lavar la superficie con agua a alta presión, restregar con un cepillo de cerdas suaves y dejar secar. En caso de repintar asegúrese de que el tratamiento previo no esté dañado, quebrado, o presente desprendimiento de película, de ser así retire la capa de pintura existente para proceder a pintar.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Características	Especificaciones
Vehículo	Resina alquídica
Aspecto	Brillante/mate
Color	Según catálogo
Peso por galón	3.70 - 5.00
Dilución	10 - 18%
Rendimiento	50 m2 aprox
Viscosidad	90- 100 segundos
Secado	Tacto: 1 hora. Rep: 24 horas

RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD

Utilizar equipo de protección personal como mascarilla, lentes de seguridad y guantes. En caso de contacto con la piel o los ojos, lave con abundante agua. Si es ingerido, no induzca el vómito y busque atención médica. Manténgalo fuera del alcance de los niños. Para garantizar la estabilidad y vida útil del producto, se recomienda almacenar el envase en un ambiente interior, seco y con temperatura controlada, evitando la exposición directa a la radiación solar. Los envases deben mantenerse herméticamente cerrados. La vida útil máxima del producto en envases originales cerrados es de tres (3) años.

Producto fabricado y envasado en la República Bolivariana de Venezuela por Verona Color, C.A
Av. Alirio Ugarte Pelayo, local Galpón Nro. 1 B y 2 B sector Boquerón, Maturín - Edo - Monagas.
veronacolor www.veronacolor.com