FONDO ANTICORROSIVO

FICHA TÉCNICA: FONDO ANTICORROSIVO

Es un fondo para aplicación en superficies métalicas, en ambientes exteriores o interiores. Ideal para talleres de herrería, ingeniería civil y estructuras métalicas ubicadas en áreas moderadamente corrosivas, tales como: marcos y puertas de hierro, barandales, invernaderos y estructuras métalicas en general.

APLICACIÓN

Fácil aplicación sin requerir dilución para su uso con rodillo o brocha. Para la aplicación con pistola convencional, se recomienda una dilución con solvente alquídico VERONA COLOR, variando del 12% al 22% dependiendo del método de aplicación.

HERRAMIENTAS PARA LA APLICACIÓN



Brocha Rodillo Pistola

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

La superficie debe estar completamente limpia y seca. Libre de polvo, aceite, grasa u otros contaminantes que comprometan la adherencia. Para limpiar superficies se recomienda el uso de solvente alquídico Verona Color, también se puede utilizar agua, jabón, desengrasantes industriales u otro material adecuado dependiendo del grado de contaminación. Las superficies que hayan sido pintadas con anterioridad deben ser lijadas hasta quitarles la capa de recubrimiento y restos de suciedad para facilitar la adherencia de la nueva capa de fondo.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Características	Especificaciones
Aspecto	Mate
Peso por galón	4.6 - 4.9
Sólidos no volátiles	52 - 56%
Secado	45 minutos al tacto
Dilución	12 - 20%
Rendimiento	50m2 aprox
Viscosidad (25°C)	75 - 85 segundos
Vehículo	Resina alquídica

RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD

Mantenga el producto en un lugar fresco y fuera del alcance de los niños. En caso de estar expuesto mucho tiempo y con mucha frecuencia al producto usar mascaras respiratorias, guantes, delantal y lentes de seguridad. Producto inflamable. Evitar contacto con la piel y los ojos. En caso de contacto con los ojos, lave con abundante agua fresca por espacio de 15 minutos y solicite atención médica. En caso de ingestión, no induzca al vomito, consulte inmediatamente al médico. En caso de derrame, absorba con material inerte. No verter el producto en cañerías. Tiempo máximo de almacenamiento en envases originales: 3 años

Producto fabricado y envasado en la República Bolivariana de Venezuela por Verona Color, C.A
Av. Alirio Ugarte Pelayo, local Galpón Nro. 1 B y 2 B sector Boquerón, Maturín - Edo - Monagas.
veronacolor www.veronacolor.com