ESMALTE SINTÉTICO MARINO

MULATO PAINTS

Verona COLOR PAINTS

FICHA TÉCNICA: ESMALTE SINTÉTICO MARINO

Acabado alquídico de primera calidad, el cual ofrece una excelente apariencia, protección a las estructuras recubiertas y tiempo de secado cortos. Máxima protección contra la salitre. Fácil de aplicar en superficies de metal, madera y concreto aportando una gran versatilidad en recubrimientos industriales o domésticos.

APLICACIÓN

Protección y decoración para superficies metálicas y maderas. Excelente para uso industrial o doméstico. Máxima protección contra el salitre. Secado rápido para repintado. El producto no requiere dilución en su aplicación para brocha o rodillo, el porcentaje de dilución puede realizarse entre 20 - 30% con el diluyente Orithan (Verona Color) dependiendo del método de aplicación para uso en pistola convencional.

HERRAMIENTAS PARA LA APLICACIÓN



Pistola



Brocha



Rodillo

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

El Esmalte Marino Mulato Paints es un recubrimiento versátil y de alto rendimiento, ideal para una amplia gama de superficies. En sustratos metálicos, se recomienda especialmente para rejas, ventanas, maquinaria agrícola e industrial, unidades de transporte y aplicaciones publicitarias, siempre con la aplicación previa del Fondo Anticorrosivo Verona Color para una protección óptima. Este esmalte es compatible con fondos alquídicos y ofrece resultados excepcionales con el fondo recomendado. Para aplicaciones en madera, se sugiere aplicar dos capas del Esmalte Marino Mulato Paints, respetando el espesor recomendado. En sistemas de poliéster-fibra de vidrio, la preparación del sustrato es crucial: eliminar aceites, grasas y suciedad, lavar con agua dulce a presión, lijar con papel de lija de grano 180 y eliminar el polvo resultante. Luego, aplicar dos capas del esmalte. En trabajos de mantenimiento, se recomienda rellenar cavidades con masilla para asegurar un brillo uniforme en el acabado.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Características	Especificaciones
Aspecto	Brillante
Peso por galón	3.75 - 4.55
Vehículo	Resina alquídica
Secado	Tacto: 15 min. Rep: 3 h.
Dilución	20 - 30 %
Rendimiento	40 - 55 m2 aprox
Viscosidad (25°C)	90 - 100 seg copa Ford 4
Color	Según catalogo

RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD

Utilizar equipo de protección personal como mascarilla, lentes de seguridad y guantes. En caso de contacto con la piel o los ojos, lave con abundante agua. Si es ingerido, no induzca el vómito y busque atención médica. Manténgalo fuera del alcance de los niños. Para garantizar la estabilidad y vida útil del producto, se recomienda almacenar el envase en un ambiente interior, seco y con temperatura controlada, evitando la exposición directa a la radiación solar. Los envases deben mantenerse herméticamente cerrados. La vida útil máxima del producto en envases originales cerrados es de tres (3) años.

Producto fabricado y envasado en la República Bolivariana de Venezuela por Verona Color, C.A
Av. Alirio Ugarte Pelayo, local Galpón Nro. 1 B y 2 B sector Boquerón, Maturín - Edo - Monagas.
veronacolor www.veronacolor.com