BARNIZ
SECADO ULTRA RÁPIDO

Verona COLOR PAINTS

Línea Orithan

FICHA TÉCNICA: BARNIZ SECADO ULTRA RÁPIDO

Recubrimiento elaborado con resinas acrílicas de alta calidad, que permiten proteger y resaltar lo colores y patrones naturales de la madera. Este barniz está diseñado para resistir las exigencias de las condiciones ambientales debido a su poder de sellamiento protegiendo a estas de la humedad, de los cambios de temperatura bruscos y otros contaminantes. Se caracteriza por sus propiedades de secado ultra rápido, acabado transparente y de fácil aplicación. Es ideal para superficies de madera y sus derivados en ambientes exteriores e interiores, como puertas, closet, techo, ventanas, diferentes trabajos de carpintería. No amarillea, posee un alto brillo y resistencia.

APLICACIÓN

El producto viene listo para usar, es de fácil aplicación con brocha. Para la aplicación con pistola convencional utilizar un 25-45% de Diluyente Orithan Verona Color dependiendo de la cantidad del producto a diluir o hasta obtener una viscosidad de entre 15-25 segundos en copa ford N°4 a 25 °C. No diluir en exceso. Se debe mezclar bien el producto antes de usarlo. Si se aplica el producto con brocha es importante que recuerde que la rapidez del secado puede afectar la brochabilidad. Utilizar solvente para limpiar los utensilios de aplicación. Para un mejor acabado aplicar dos manos.

HERRAMIENTAS PARA LA APLICACIÓN



Pistola



Brocha



Rodillo

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

La superficies debe estar limpia, seca, libre de polvo, grasa, etc. Para maderas nuevas, estas se deben lijar hasta conseguir una textura suave. Si se trata de superficies previamente pintadas, se debe limpiar la superficie con agua y detergente para quitar la grasa y lijar hasta eliminar el brillo, para así obtener una buena adherencia del barniz. Se recomienda realizar una prueba previa, aplicando la nueva pintura sobre una pequeña parte de la pintura vieja, para asegurarse de la compatibilidad de los sistemas.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Características	Especificaciones
Aspecto	Translúcido/transparente
Peso por galón	3.20 - 3.70
Vehículo	Resina acrílica
Secado	Tacto: 25 min. Rep: 1 h.
Dilución	25 - 45 %
Rendimiento	32m2 aprox
Viscosidad (25°C)	75 - 85 segundos
Diluyente	Solvente Orithan

RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD

Utilizar equipo de protección personal como mascarilla, lentes de seguridad y guantes. En caso de contacto con la piel o los ojos, lave con abundante agua. Si es ingerido, no induzca el vómito y busque atención médica. Manténgalo fuera del alcance de los niños. Para garantizar la estabilidad y vida útil del producto, se recomienda almacenar el envase en un ambiente interior, seco y con temperatura controlada, evitando la exposición directa a la radiación solar. Los envases deben mantenerse herméticamente cerrados. La vida útil máxima del producto en envases originales cerrados es de tres (3) años.

Producto fabricado y envasado en la República Bolivariana de Venezuela por Verona Color, C.A
Av. Alirio Ugarte Pelayo, local Galpón Nro. 1 B y 2 B sector Boquerón, Maturín - Edo - Monagas.
veronacolor www.veronacolor.com