FONDO ANTICORROSIVO

Verona COLOR PAINTS

Línea Orithan

# FICHA TÉCNICA: FONDO ANTICORROSIVO

Producto formulado con resinas acrílicas de última generación y pigmentos de alta calidad, ofreciendo un secado ultra rápido que permite la optimización de procesos de producción. Este recubrimiento está diseñado como una capa imprimante creando un excelente perfil de rugosidad que genera una perfecta adherencia del Esmalte Orithan, esmaltes sintéticos y brillantes.

## APLICACIÓN

Se debe mezclar bien el producto antes de usarlo. Fácil aplicación con brocha y rodillo sin necesidad de dilución. Para la aplicación con pistola convencional que necesite dilución se recomienda realizarse variando entre un 25 - 35% de Diluyente Orithan Verona Color o hasta obtener una viscosidad entre 25 y 15 segundos en copa Ford N°4 a una temperatura de 25°.

## HERRAMIENTAS PARA LA APLICACIÓN



Pistola



Brocha



Rodillo

## PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

La superficie debe estar completamente limpia y seca. Libre de polvo, aceite, grasa u otros contaminantes que comprometan la adherencia. Para limpiar superficies se recomienda el uso de solvente alquídico Verona Color, también se puede utilizar agua, jabón, desengrasantes industriales u otro material adecuado dependiendo del grado de contaminación. Las superficies que hayan sido pintadas con anterioridad deben ser lijadas hasta quitarles la capa de recubrimiento y restos de suciedad para facilitar la adherencia de la nueva capa de fondo.

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

| Características | Especificaciones |
|---|---|
| Aspecto | Mate |
| Sólidos no volátiles | 53 ± 3 |
| Vehículo | Resina acrílica |
| Secado | Tacto: 25 min. Rep: 60 min |
| Dilución | 25 - 35 % |
| Rendimiento | 48m2 aprox |
| Solvente | Diluyente Orithan |

## RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD

Utilizar equipo de protección personal como mascarilla, lentes de seguridad y guantes. En caso de contacto con la piel o los ojos, lave con abundante agua. Si es ingerido, no induzca el vómito y busque atención médica. Manténgalo fuera del alcance de los niños. Para garantizar la estabilidad y vida útil del producto, se recomienda almacenar el envase en un ambiente interior, seco y con temperatura controlada, evitando la exposición directa a la radiación solar. Los envases deben mantenerse herméticamente cerrados. La vida útil máxima del producto en envases originales cerrados es de tres (3) años.

Producto fabricado y envasado en la República Bolivariana de Venezuela por Verona Color, C.A
Av. Alirio Ugarte Pelayo, local Galpón Nro. 1 B y 2 B sector Boquerón, Maturín - Edo - Monagas.
veronacolor www.veronacolor.com