ESMALTE SATINADO

SHAM PINTURAS

Verona COLOR PAINTS

FICHA TÉCNICA: ESMALTE SATINADO

Recubrimiento que proporciona un decorado con acabado satinado o semibrillante. Esta formulado a base de resinas alquídicas, aditivos y pigmentos inorgánicos de primera calidad. Está desarrollado para proteger y decorar superficies de madera, concreto y metal en diferentes ambientes interiores y exteriores, especialmente puertas, portones, ventanas, rejas, pasamanos de escaleras, entre otros.

APLICACIÓN

Mezcle bien el producto antes de usarlo. Es de fácil aplicación. El producto no requiere dilución en su aplicación para brocha y rodillo. El porcentaje de dilución de Esmalte Satinado Sham puede realizarse entre 13% a 23% con solvente alquídico Verona Color o hasta obtener una viscosidad de 25 a 15 segundos en copa ford #4, para su uso en pistola convencional o dependiendo del método de aplicación.

HERRAMIENTAS PARA LA APLICACIÓN



Brocha



Rodillo

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

La superficie debe estar completamente limpia y seca, libre de polvo, aceite, grasa u otros contaminantes. El Esmalte Satinado Sham se aplica sobre superficies debidamente preparadas. En caso de existir contaminación por grasa o aceite, se debe utilizar agua y jabón, desengrasantes industriales, solvente alquídico Verona Color u otro material adecuado dependiendo del grado de contaminación. En caso de paredes con pinturas envejecidas con presencia de tizamiento o caleo, se debe lavar la superficie con agua a alta presión, restregar con un cepillo de cerdas suaves y dejar secar. En caso de repintar asegúrese de que el tratamiento previo no esté dañado, quebrado o presente desprendimeinto de pelicula, de ser así retire la capa de pintura existente para proceder a pintar.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Características	Especificaciones
Aspecto	Satinado / Semi brillante
Peso por galón	3.6 - 3.9
Sólidos no volátiles	33 ± 2 (%)
Secado	Tacto: 1 hora. Rep: 24 horas
Dilución	13% - 23%
Rendimiento	40m2 aprox
Viscosidad (25°C)	90- 100 seg (copa Ford #4)
Diluyente	Solvente Alquídico

RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD

Utilizar equipo de protección personal como mascarilla, lentes de seguridad y guantes. En caso de contacto con la piel o los ojos, lave con abundante agua. Si es ingerido, no induzca el vómito y busque atención médica. Manténgalo fuera del alcance de los niños. Para garantizar la estabilidad y vida útil del producto, se recomienda almacenar el envase en un ambiente interior, seco y con temperatura controlada, evitando la exposición directa a la radiación solar. Los envases deben mantenerse herméticamente cerrados. La vida útil máxima del producto en envases originales cerrados es de tres (3) años.

Producto fabricado y envasado en la República Bolivariana de Venezuela por Verona Color, C.A
Av. Alirio Ugarte Pelayo, local Galpón Nro. 1 B y 2 B sector Boquerón, Maturín - Edo - Monagas.
veronacolor www.veronacolor.com