ALTO TRÁFICO

Verona COLOR PAINTS

HIDROFÓBICO ACRÍLICO

FICHA TÉCNICA: ALTO TRÁFICO HIDROFÓBICO

Recubrimiento diseñado para resistir el desgaste severo causado por el tráfico constante de personas o vehículos. Se utilizan en áreas donde la durabilidad y la resistencia son cruciales. Formulado para formar una pelicula hidrofóbica de alto desempeño. Pintura desarrollada para el señalamiento de tránsito sobre pavimentos asfálticos y de concreto, recomendada para carreteras con medio y alto tránsito diario promedio anual. Útil para marcar líneas centrales continuas o discontinuas, líneas laterales y señalamientos de pistas aéreas.

APLICACIÓN

Este recubrimiento ofrece una aplicación versátil con brocha o rodillo. Mezcle el producto con una paleta limpia hasta obtener un producto homogéneo No se debe diluir, ni agregar ningún tipo de aditivos. Para el pintado con 2 capas dejar secar 1 hora entre manos. El rendimiento teórico del recubrimiento está sujeto a las características superficiales del sustrato, y a la destreza del aplicador. Los tiempos de secado dependerán del tipo de material sobre el cual se hace la aplicación, condiciones ambientales y/o cantidad de producto aplicado.

HERRAMIENTAS PARA LA APLICACIÓN



Brocha



Rodillo

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

La superficie a pintar debe estar limpia, totalmente seca, en especial libre de aceites, grasas, pintura desprendida o en mal estado y cualquier otro tipo de contaminantes.
En el caso de pavimento nuevo deberán estar completamente fraguadas (curadas) y secas en su totalidad. (mínimo 28 días de fraguado).

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Características	Especificaciones
Aspecto	Brillante
Peso por galón	4.4 - 4.7
Sólidos no volátiles	43 ± 5 (%)
Secado	20 minutos al tacto
Dilución	No requiere
Rendimiento	40m2 aprox
Viscosidad (25°C)	105 - 110 ku
Ph	8.0 - 9.0

RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD

Utilizar equipo de protección personal como mascarilla, lentes de seguridad y guantes. En caso de contacto con la piel o los ojos, lave con abundante agua. Si es ingerido, no induzca el vómito y busque atención médica. Manténgalo fuera del alcance de los niños. Para garantizar la estabilidad y vida útil del producto, se recomienda almacenar el envase en un ambiente interior, seco y con temperatura controlada, evitando la exposición directa a la radiación solar. Los envases deben mantenerse herméticamente cerrados. La vida útil máxima del producto en envases originales cerrados es de dos (2) años.

Producto fabricado y envasado en la República Bolivariana de Venezuela por Verona Color, C.A
Av. Alirio Ugarte Pelayo, local Galpón Nro. 1 B y 2 B sector Boquerón, Maturín - Edo - Monagas.
veronacolor www.veronacolor.com