ALTO TRÁFICO INDUSTRIAL

FICHA TÉCNICA: ALTO TRÁFICO INDUSTRIAL

Recubrimiento a base de resinas acrilicas, especialmente diseñadas para la demarcación de cualquier zona de alto tránsito. Su formulación le permite ser resistente a la abrasión severa y a una gran variedad de contaminantes. Se caracteriza por un secado muy rápido. Tiene excelente cubrimiento y durabilidad. Alta resistencia a la intemperie, al desgaste y al impacto. Su película es lavable, antideslizante y reflectante. Puede fabricarse con o sin la incorporación de microesferas de vidrio retrorreflectantes. La inclusión de estas partículas en la formulación confiere al recubrimiento propiedades de retrorreflexión, garantizando la visibilidad nocturna a largo plazo. A medida que la superficie se desgasta por el tránsito, las microesferas expuestas continúan reflejando la luz de los vehiculos, manteniendo la demarcación altamente visible.

APLICACIÓN

Se debe mezclar el producto en su propio envase con una espátula hasta obtener un líquido uniforme. Se aplica fácilmente con brocha y rodillo. Viene lista para usar, por lo que no requiere dilución. Cualquier adición de solvente afectará el tiempo de secado, adherencia y acabado final.

HERRAMIENTAS PARA LA APLICACIÓN



Brocha



Rodillo

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

Todas las superficies a pintar deben estar limpias y secas. Para superficies nuevas de concreto, esta debe tener 28 días de curado (tiempo de fraguado) para poder aplicar el producto. Para superficies en mal estado, quitar toda la capa de pintura vieja. Para mejores resultados se recomienda la aplicación de solventes o detergentes con el fin de eliminar grasas, aceites y sucio presentes en toda vía de circulación automotriz. Asi mismo deben controlarse la humedad y la temperatura del asfalto o concreto.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Características	Especificaciones
Aspecto	Reflectante
Peso por galón	4.20 - 4.50
Sólidos no volátiles	48 ± 5 (%)
Secado	10 minutos al tacto
Dilución	No requiere
Rendimiento	48m2 aprox
Viscosidad (25°C)	90 - 100 segundos

RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD

Utilizar equipo de protección personal como mascarilla, lentes de seguridad y guantes. En caso de contacto con la piel o los ojos, lave con abundante agua. Si es ingerido, no induzca el vómito y busque atención médica. Manténgalo fuera del alcance de los niños. Para garantizar la estabilidad y vida útil del producto, se recomienda almacenar el envase en un ambiente interior, seco y con temperatura controlada, evitando la exposición directa a la radiación solar. Los envases deben mantenerse herméticamente cerrados. La vida útil máxima del producto en envases originales cerrados es de tres (3) años.

Producto fabricado y envasado en la República Bolivariana de Venezuela por Verona Color, C.A
Av. Alirio Ugarte Pelayo, local Galpón Nro. 1 B y 2 B sector Boquerón, Maturín - Edo - Monagas.
veronacolor www.veronacolor.com