PINTURA ALUMINIZADA

BASE DE RESINAS ACRÍLICAS

FICHA TÉCNICA: ALUMINIZADO DIFUSO

Pintura metalizada diseñada a base de resinas acrílicas, aditivos y pigmentos de alta calidad que proporciona un acabado leafing sobre sustratos metálicos en ambientes interiores y exteriores, repeliendo los rayos solares, dejando un efecto anticorrosivo y prolongando la vida útil de las superficies.

APLICACIÓN

Es de fácil aplicación y no necesita dilución para el uso de brocha, rodillo y pistola convencional. La adición de cualquier compuesto o aditivo afectará el acabado final, la adherencia y durabilidad del producto. Su aplicación es versátil sobre diferentes sustratos como: Acero estructural, Tanques de almacenamiento, Tuberías, Maquinaria industrial, Techos metálicos, rejas, superficies galvanizadas, entre otros. Para mejores resultados se recomienda la aplicación de dos capas de producto con 1 hora de secado entre cada. El rendimiento puede variar según el método de aplicación, la porosidad del sustrato y de la habilidad del aplicador.

HERRAMIENTAS PARA LA APLICACIÓN



Brocha



Rodillo

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

Las superficies deberán estar siempre limpias, secas, exentas de grasas, polvo y otros contaminantes. De ser necesario utilizar agua, jabón, desengrasantes o solvente alquídico Verona Color para limpiar superficies según el tipo de contaminación.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Características	Especificaciones
Aspecto	Aluminizado
Peso por galón	3.4 - 3.6
Sólidos no volátiles	35 ± 2
Secado	Tacto: 25 min. Rep: 1 h.
Dilución	No requiere
Rendimiento	40m2 aprox
Viscosidad (25°C)	20 - 40 seg

RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD

Utilizar equipo de protección personal como mascarilla, lentes de seguridad y guantes. En caso de contacto con la piel o los ojos, lave con abundante agua. Si es ingerido, no induzca el vómito y busque atención médica. Manténgalo fuera del alcance de los niños. Para garantizar la estabilidad y vida útil del producto, se recomienda almacenar el envase en un ambiente interior, seco y con temperatura controlada, evitando la exposición directa a la radiación solar. Los envases deben mantenerse herméticamente cerrados. La vida útil máxima del producto en envases originales cerrados es de tres (3) años.

Producto fabricado y envasado en la República Bolivariana de Venezuela por Verona Color, C.A
Av. Alirio Ugarte Pelayo, local Galpón Nro. 1 B y 2 B sector Boquerón, Maturín - Edo - Monagas.
veronacolor www.veronacolor.com