PINTURA ACRÍLICA
BASE CAUCHO

Verona COLOR PAINTS

CLASE A

FICHA TÉCNICA: PINTURA DE CAUCHO CLASE A

Pintura de primera calidad, diseñada para proteger y decorar estructuras de concreto y mampostería en general. También puede ser aplicada sobre superficies de madera fondeada. Es ideal para todo tipo de ambientes externos e internos. Su composición es a base de agua y resina de copolímeros acrílicos, dióxido de titanio, pigmentos orgánicos e inorgánicos y cargas inertes. No contiene plomo ni mercurio. Su formulación ofrece una película duradera, lavable y con acabado mate.

APLICACIÓN

Este recubrimiento es fácil de aplicar con brocha y rodillo sin necesidad de diluir. Agitar el producto en su envase con una paleta limpia hasta obtener una consistencia uniforme. El tiempo de secado entre manos es 3 a 4 horas. Se recomienda utilizar equipos básicos de protección como guantes o lentes, etc.

HERRAMIENTAS PARA LA APLICACIÓN



Brocha



Rodillo

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

Antes de aplicar verifique que la superficie esté seca y libre de polvo, grasa y pintura deteriorada, tizado, hongos y otros contaminantes que afecten su buena funcionabilidad.

Para eliminar las manchas de hongos y moho prepare una solucion de hipoclorito de sodio (10 partes de agua por 1 de hipoclorito de sodio), fregar con un cepillo de cerdas duras (10min para que actúe) lave con abundante agua y deje secar.

Se deben resanar grietas, agujeros y otros defectos que puedan afectar el acabado. Las areas nuevas de concretos deben estar totalmente curadas por 28 días (periodo de fraguado), secas y limpias.

En caso de que el acabado anterior sea satinado o brillante, debe ser lijado previamente para garantizar una buena adherencia de la nueva pintura.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Características	Especificaciones
Aspecto	Mate
Peso por galón	5.3 - 5.6
Sólidos no volátiles	61 ± 3 (%)
Secado	3 a 4 horas para repintar
Dilución	No requiere
Rendimiento	50m2 aprox
Viscosidad (25°C)	100- 105 ku
Ph	8.0 - 9.0

RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD

Utilizar equipo de protección personal como mascarilla, lentes de seguridad y guantes. En caso de contacto con la piel o los ojos, lave con abundante agua. Si es ingerido, no induzca el vómito y busque atención médica. Manténgalo fuera del alcance de los niños. Para garantizar la estabilidad y vida útil del producto, se recomienda almacenar el envase en un ambiente interior, seco y con temperatura controlada, evitando la exposición directa a la radiación solar. Los envases deben mantenerse herméticamente cerrados. La vida útil máxima del producto en envases originales cerrados es de dos (2) años.

Producto fabricado y envasado en la República Bolivariana de Venezuela por Verona Color, C.A
Av. Alirio Ugarte Pelayo, local Galpón Nro. 1 B y 2 B sector Boquerón, Maturín - Edo - Monagas.
veronacolor www.veronacolor.com