CROMATO DE ZINC

Verona COLOR PAINTS

FONDO

FICHA TÉCNICA: CROMATO DE ZINC

El fondo de cromato de zinc es un recubrimiento anticorrosivo de alto desempeño, formulado con pigmentos de cromato de zinc dispersos en un vehículo especializado. Esta formulación sinérgica confiere al producto una protección excepcional contra la corrosión, superando a otros fondos similares.

APLICACIÓN

Es un producto alquídico modificado para ser utilizado en superficies metálicas como fondo, tanto en interiores como exteriores. Protege las superficies dado que posee cualidades inhibidoras de corrosión y muy buena penetración en superficies ferrosa. El producto no requiere dilución en su aplicacion para brocha o rodillo. Para su aplicación con una pistola convencional puede hacerse una dilución con un porcentaje de 15 - 20% de solvente alquídico Verona Color con respecto a la cantidad de producto a utilizar.

HERRAMIENTAS PARA LA APLICACIÓN



Pistola



Brocha



Rodillo

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

Agite el contenido del envase con una espátula hasta lograr la uniformidad del líquido y la ausencia de sedimentos en el fondo. La superficie a pintar debe estar completamente seca y libre de polvo, grasa, partículas sueltas o cualquier otro contaminante. La preparación puede incluir métodos físicos como lijado (con lijas convencionales) o métodos mecánicos (cepillado con cepillo de alambre o arenado). Si es necesario realice una limpieza química con alcohol, solvente, desengrasante o Thinner Multiuso Verona Color. En caso de repintar asegúrese que el recubrimiento anterior no esté defectuoso, ni presente quiebre o desprendimiento de película

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Características	Especificaciones
Aspecto	Mate
Peso por galón	4.75 ± 0.10
Sólidos no volátiles	65 ± 0.1 (%)
Secado	45 minutos al tacto
Dilución	15 - 20 %
Rendimiento	40m2 aprox
Color	Amarillo verdoso
Vehículo	Alquídico modificado

RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD

Utilizar equipo de protección personal como mascarilla, lentes de seguridad y guantes. En caso de contacto con la piel o los ojos, lave con abundante agua. Si es ingerido, no induzca el vómito y busque atención médica. Manténgalo fuera del alcance de los niños. Para garantizar la estabilidad y vida útil del producto, se recomienda almacenar el envase en un ambiente interior, seco y con temperatura controlada, evitando la exposición directa a la radiación solar. Los envases deben mantenerse herméticamente cerrados. La vida útil máxima del producto en envases originales cerrados es de tres (3) años.

Producto fabricado y envasado en la República Bolivariana de Venezuela por Verona Color, C.A
Av. Alirio Ugarte Pelayo, local Galpón Nro. 1 B y 2 B sector Boquerón, Maturín - Edo - Monagas.
veronacolor www.veronacolor.com