FONDO
ANTIALCALINO

SELLADOR DE SUPERFICIES
PRE-PINTURAS

FICHA TÉCNICA: FONDO ANTIALCALINO

Producto esencial en la preparación de superficies de construcción, especialmente aquellas hechas de concreto, mampostería o cemento siendo esta un pre-tratamiento o acondicionador de superficie, con propiedades impermeables con resistencia a la humedad y la salinidad. Su función principal es neutralizar la alcalinidad del sustrato, evitando problemas comunes como: la aparición de manchas blancas, depósitos salinos en la superficie, formación de hongos o desprendimiento de la pintura, y a su vez mejorando de la adherencia de la pintura a la superficie.

APLICACIÓN

Agite vigorosamente el envase o mezcle el producto con una paleta limpia hasta obtener un producto homogéneo. Aplique directamente con brocha o rodillo.
Tiempo de secado: al tacto: 1 hora, para repintar 3 horas, para acabado final de 8 a 12 horas.

HERRAMIENTAS PARA LA APLICACIÓN



Brocha



Rodillo

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

Antes de aplicar verifique que la superficie esté seca y libre de polvo, grasa y pintura deteriorada, tizado, hongos y otros contamianntes que fecten su buena funcionabilidad. Para eliminar las manchas de hongos y moho prepare una solucion de hipoclorito de sodio (10 partes de agua por 1 de hipoclorito de sodio). Se deben resanar grietas, agujeros y otros defectos que puedan afectar el acabado. Las areas nuevas de concretos deben estar totalmente curadas por 28 días (periodo de fraguado), secas y limpias. Para mejorar la eficiencia del tratamiento, se recomienda neutralizar la alcalinidad de las superficies, lavando el área a tratar con una solución de ácido acético diluido (vinagre comercial) dejando actuar por 24 horas antes de aplicar el Fondo Antialcalino Verona Color.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Características	Especificaciones
Aspecto	Mate
Peso por galón	4.9 - 5.10
Sólidos no volátiles	48,28 %
Secado	1 hora al tacto
Dilución	No requiere
Rendimiento	48m2 aprox
Viscosidad (25°C)	105 - 110 ku
Ph	8.0 - 9.0

RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD

Utilizar equipo de protección personal como mascarilla, lentes de seguridad y guantes. En caso de contacto con la piel o los ojos, lave con abundante agua. Si es ingerido, no induzca el vómito y busque atención médica. Manténgalo fuera del alcance de los niños. Para garantizar la estabilidad y vida útil del producto, se recomienda almacenar el envase en un ambiente interior, seco y con temperatura controlada, evitando la exposición directa a la radiación solar. Los envases deben mantenerse herméticamente cerrados. La vida útil máxima del producto en envases originales cerrados es de dos (2) años.

Producto fabricado y envasado en la República Bolivariana de Venezuela por Verona Color, C.A
Av. Alirio Ugarte Pelayo, local Galpón Nro. 1 B y 2 B sector Boquerón, Maturín - Edo - Monagas.
veronacolor www.veronacolor.com