GRAFIADO

RECUBRIMIENTO
PARA PARED

FICHA TÉCNICA: GRAFIADO

Revestimiento grafiado para paredes. Se utiliza tanto en interiores como en exteriores brindando un acabado decorativo y duradero.

APLICACIÓN

El grafiado se utiliza en una amplia variedad de superficies, tanto en interiores como en exteriores: Fachadas de edificios, paredes interiores, muros, columnas, superficies de concreto, friso, ladrillo, entre otras. Utilizando una espátula llana para aplicar el producto y una texturizada para dar el acabado grafiado que se desea.

HERRAMIENTAS PARA LA APLICACIÓN



ESPÁTULA

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

La superficie deberá estar completamente limpia y seca, libre de polvo, aceite, grasa u otros materiales sueltos en mal estado. En caso de detectarse contaminación por grasa o aceite, esta deberá ser limpiada con desengrasantes, agua y jabón u otro material dependiendo del grado de contaminación que tiene la superficie. Para paredes con contaminación de moho y hongos, aplique una solución de hipoclorito de sodio (1 parte hipoclorito de sodio por 10 partes de agua) deje actuar y restriegue con un cepillo de cerdas duras y dejar secar completamente. Elimine toda pintura vieja en mal estado, con una espátula o cepillo. Se recomienda aplicar fondo antialcalino Verona Color. Mezcle el producto con una paleta limpia hasta obtener un producto homogéneo. No agregar agua, para su mejor rendimiento y acabado. Ni se debe mezclar con yesos, cemento blanco, cal y afines, ya que pueden afectar la adherencia, alterar sus propiedades o el desempeño del acabado final. El rendimiento práctico del producto puede variar dependiendo de la calidad del sustrato, y la experiencia del aplicador.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Características	Especificaciones
Aspecto	Grafiado
Peso por galón	7.0 - 7.5
Dilución	No requiere
Secado	30 minutos aprox.
Ph	8.0 - 9.0

RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD

Mantenga el producto en un lugar fresco y fuera del alcance de los niños. En caso de estar expuesto mucho tiempo y con mucha frecuencia al producto usar mascaras respiratorias, guantes, delantal y lentes de seguridad. Producto no inflamable. Evitar contacto con la piel y los ojos. En caso de contacto con los ojos, lave con abundante agua fresca por espacio de 15 minutos y solicite atención médica. En caso de ingestión, no induzca al vomito, consulte inmediatamente al médico. En caso de derrame, absorba con material inerte. No verter el producto en cañerías. Tiempo máximo de almacenamiento en envases originales: 2 años.

Producto fabricado y envasado en la República Bolivariana de Venezuela por Verona Color, C.A
Av. Alirio Ugarte Pelayo, local Galpón Nro. 1 B y 2 B sector Boquerón, Maturín - Edo - Monagas.
veronacolor www.veronacolor.com