MASTIQUE

Verona COLOR PAINTS

MASILLA PARA DRYWALL

FICHA TÉCNICA: PASTA MASTIQUE


Producto de uso versátil para alisar, nivela superficies antes de ser pintadas, rellenar grietas en cemento rústico o corregir imperfecciones menores en ambientes internos.

APLICACIÓN

Antes de comenzar a aplicar: Compruebe la homogeneidad del producto, si fuese necesario mezcle el producto con una paleta limpia hasta obtener una consistencia pareja. Es un producto de uso directo que no requiere adición de otros componentes.

Modo de empleo: Se recomienda aplicar sobre superficies en interiores como concreto, mampostería, drywall o en láminas de fibrocemento con una espátula. No aplicar en ambientes exteriores. No se debe mezclar con yesos, cemento blanco, cal y afines, ya que pueden afectar la adherencia y alterar sus propiedades o el desempeño del acabado final. Se puede aplicar una sola capa y proceder a lijar y pintar o según se prefiera también como relleno en cemento rústico. Si se desea aplicar dos capas, se recomienda dejar secar bien la primera antes de dar la siguiente. Una vez se alcance el secado duro de todas las capas, lije la superficie empleando una lija de agua de grano medio, hasta lograr un aspecto suave y uniforme. Recoja el polvillo con un trapo húmedo antes de pintar sobre la superficie tratada. El número de manos y el rendimiento son variables y dependen del conocimiento y experiencia del aplicador y de la calidad del sustrato. No aplique sobre superficies húmedas o en tiempos lluviosos. Utilice agua para la limpieza de los utensilios de aplicación.

HERRAMIENTAS PARA LA APLICACIÓN



ESPÁTULA

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

La superficie deberá estar completamente limpia y seca, libre de polvo, aceite, grasa u otros materiales sueltos en mal estado. En caso de detectarse contaminación por grasa o aceite, esta deberá ser limpiada con desengrasantes, agua y jabón u otro material dependiendo del grado de contaminación que tiene la superficie. Elimine toda pintura vieja en mal estado, con una espátula o cepillo. Se recomienda aplicar fondo antialcalino Verona Color.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Características	Especificaciones
Aspecto	Mate
Peso por galón	6.20 - 6.30
Color	Gris cemento
Secado	30 minutos al tacto
Ph	8.0 - 9.0

RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD

Mantenga el producto en un lugar fresco y fuera del alcance de los niños. En caso de estar expuesto mucho tiempo y con mucha frecuencia al producto usar mascaras respiratorias, guantes, delantal y lentes de seguridad. Producto no inflamable. Evitar contacto con la piel y los ojos. En caso de contacto con los ojos, lave con abundante agua fresca por espacio de 15 minutos y solicite atención médica. En caso de ingestión, no induzca al vomito, consulte inmediatamente al médico. En caso de derrame, absorba con material inerte. No verter el producto en cañerías. Tiempo máximo de almacenamiento en envases originales: 2 años.

Producto fabricado y envasado en la República Bolivariana de Venezuela por Verona Color, C.A
Av. Alirio Ugarte Pelayo, local Galpón Nro. 1 B y 2 B sector Boquerón, Maturín - Edo - Monagas.
veronacolor www.veronacolor.com