PINTURA
PARA CANCHAS

TRÁNSITO PEATONAL
DE ALTA DENSIDAD

FICHA TÉCNICA: PINTURA PARA CANCHAS

Recubrimiento formulado con polímeros acrílicos de alto desempeño, ofrece una excelente resistencia a la interperie, proporcionando protección duradera, acabado decorativo y propiedades antideslizantes que lo hace ideal para aplicaciones en sustrato de concreto, áreas deportivas y otras superficies de alto tránsito peatonal. Además, su formulación inhibe la formación de moho y hongos asegurando una solución duradera y confiable.

APLICACIÓN

Revuelva el producto en su envase original con una espátula limpia hasta obtener una consistencia uniforme. Aplique sobre el concreto dos manos de Pintura para Cancha sin diluir. El tiempo de secado entre manos es de 2 horas. Si se prevén lluvia en las próximas 4 horas, se deben suspender las aplicaciones y proteger las áreas ya aplicadas. Se debe dar uso a los 4 días después de aplicada la última mano. El rendimiento real de la pintura para canchas puede variar de acuerdo al tipo de superficie, condiciones ambientales, técnica de aplicación, herramientas utilizadas, espesor de película, manejo del producto.

HERRAMIENTAS PARA LA APLICACIÓN



Brocha



Rodillo

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

La superficie deberá estar completamente limpia, libre de polvo, aceite, grasa, de pinturas agrietadas u otros materiales sueltos en mal estado. Procurar que la superficie no esté húmeda o mojada. Asegúrese que no tenga ninguna imperfección como hoyos y grietas que puedan afectar acabado final. Se recomienda aplicar una capa uniforme de pintura como primera mano por medio de una brocha o rodillo, y de ser necesario aplique una segunda mano. El sustrato debe tener una pendiente adecuada para evitar empozamiento de agua. Se recomienda aplicar el producto en horas de la mañana y en ambientes secos. Antes de aplicar, elimine manchas de hongos y moho, prepare una solución de hipoclorito de sodio (10 partes de agua por una de hipoclorito de sodio). Fregar con un cepillo y enjuagar con abundante agua.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Características	Especificaciones
Aspecto	Mate
Densidad	4.9 - 5.1 kg/galón
Sólidos no volátiles	50 ± 0.2
Secado	Tacto: 25min. Uso: 4 días
Dilución	No requiere
Rendimiento	45m2 aprox
Ph	8.0 - 9.0

RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD

Utilizar equipo de protección personal como mascarilla, lentes de seguridad y guantes. En caso de contacto con la piel o los ojos, lave con abundante agua. Si es ingerido, no induzca el vómito y busque atención médica. Manténgalo fuera del alcance de los niños. Para garantizar la estabilidad y vida útil del producto, se recomienda almacenar el envase en un ambiente interior, seco y con temperatura controlada, evitando la exposición directa a la radiación solar. Los envases deben mantenerse herméticamente cerrados. La vida útil máxima del producto en envases originales cerrados es de dos (2) años.

Producto fabricado y envasado en la República Bolivariana de Venezuela por Verona Color, C.A
Av. Alirio Ugarte Pelayo, local Galpón Nro. 1 B y 2 B sector Boquerón, Maturín - Edo - Monagas.
veronacolor www.veronacolor.com