PINTURA
PARA PISCINA

BASE AGUA

FICHA TÉCNICA: PINTURA PARA PISCINA (BASE AGUA)

Recubrimiento emulsionado de gran resistencia al agua y de fácil aplicación. Está ecologicamente diseñado para pintar piscinas de concreto y proveer protección y decoración. Posee aditivos que evitan la proliferación de algas y hongos. Su acabado tiene un alto poder cubriente y gran rendimiento.

APLICACIÓN

Fácil aplicación con brocha y rodillo sin necesidad de dilución. Para un mejor acabado se deben aplicar dos manos. Los tiempos de secado dependeran del tipo de material sobre el cual se hace la aplicación, condiciones ambientales y/o cantidad de producto aplicado. Sin embargo los tiempos de secado para repintar pueden oscilar entre 60 a 90 min. Se puede apreciar un secado al tacto a los 35 minutos aproximadamente. Se debe esperar 7 días mínimo para dar uso a la piscina.

HERRAMIENTAS PARA LA APLICACIÓN



Brocha



Rodillo

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

Para superficies de concreto, estas deben tener 28 días de curado (Tiempo de fraguado). Para limpiar superficies se recomienda el uso de agua a presion, jabón, desengrasantes industriales u otro material adecuado dependiendo del grado de contaminación. En caso de superficies ya pintadas estas deben ser lijadas y raspadas con el fin de eliminar películas mal adheridas. Se deben resanar grietas, fisuras y agujeros que puedan afectar el acabado. Para eliminar manchas de hongos y moho prepare una solución de hipoclorito de sodio (10 parte de agua por 1 de hipoclorito de sodio). Fregar con un cepillo y enjuagar con abundante agua.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Características	Especificaciones
Aspecto	Semi brillante
Peso por galón	4.50 - 4.80
Sólidos no volátiles	45 ± 3
Secado	Tacto: 35min. Uso: 7 días min
Dilución	No requiere
Rendimiento	46m2 aprox
Viscosidad (25°C)	100- 105 ku
Ph	8.0 - 9.0

RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD

Utilizar equipo de protección personal como mascarilla, lentes de seguridad y guantes. En caso de contacto con la piel o los ojos, lave con abundante agua. Si es ingerido, no induzca el vómito y busque atención médica. Manténgalo fuera del alcance de los niños. Para garantizar la estabilidad y vida útil del producto, se recomienda almacenar el envase en un ambiente interior, seco y con temperatura controlada, evitando la exposición directa a la radiación solar. Los envases deben mantenerse herméticamente cerrados. La vida útil máxima del producto en envases originales cerrados es de dos (2) años.

Producto fabricado y envasado en la República Bolivariana de Venezuela por Verona Color, C.A
Av. Alirio Ugarte Pelayo, local Galpón Nro. 1 B y 2 B sector Boquerón, Maturín - Edo - Monagas.
veronacolor www.veronacolor.com