PINTURA EMULSIONADA
ACABADO SATINADO

Verona COLOR PAINTS

SATINADO

FICHA TÉCNICA: SATINADO CLASE A

Recubrimiento satinado de excelente calidad formulado para proporcionar un efecto brillante y luminoso sobre la superficie aplicada. Es ideal para la protección y decoración de estructuras de concreto y mampostería tanto en ambientes interiores como exteriores. Su formulación incluye propiedades antibacterianas y antifúngicas. Esta se caracteriza por tener una alta resistencia al lavado, excelete cubrimiento y durabilidad.

APLICACIÓN

Este recubrimiento ha sido formulado para una aplicación directa, sin necesidad de dilución , mediante brocha o rodillo. Su versatilidad permite su uso tanto en ambientes interiores como exteriores. Para su limpieza, se recomienda el uso exclusivo de soluciones jabonosas no abrasivas.

HERRAMIENTAS PARA LA APLICACIÓN



Brocha



Rodillo

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

Antes de aplicar verifique que la superficie está libre de polvo, grasa, otros componentes que afecten el rendimiento y cubrimiento. Elimine toda pintura vieja en mal estado, con una espátula o cepillo. Para eliminar manchas de hongos y moho prepare una solución de hipoclorito de sodio (10 partes de agua por una de hipoclorito de sodio). Fregar con un cepillo y enjuagar con abundante agua. Se deben resanar grietas, fisuras y agujeros que puedan afectar el acabado. Las áreas nuevas de concreto deben estar curadas, limpias y secas. Se recomienda aplicar fondo antialcalino Verona Color, C.A.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Características	Especificaciones
Aspecto	Satinado
Peso por galón	4.4 - 4.6
Sólidos no volátiles	40 ± 0.3 (%)
Secado	25 minutos al tacto
Dilución	No requiere
Rendimiento	45m2 aprox
Viscosidad (25°C)	95- 100 ku
Ph	8.0 - 9.0

RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD

Utilizar equipo de protección personal como mascarilla, lentes de seguridad y guantes. En caso de contacto con la piel o los ojos, lave con abundante agua. Si es ingerido, no induzca el vómito y busque atención médica. Manténgalo fuera del alcance de los niños. Para garantizar la estabilidad y vida útil del producto, se recomienda almacenar el envase en un ambiente interior, seco y con temperatura controlada, evitando la exposición directa a la radiación solar. Los envases deben mantenerse herméticamente cerrados. La vida útil máxima del producto en envases originales cerrados es de dos (2) años.

Producto fabricado y envasado en la República Bolivariana de Venezuela por Verona Color, C.A
Av. Alirio Ugarte Pelayo, local Galpón Nro. 1 B y 2 B sector Boquerón, Maturín - Edo - Monagas.
veronacolor www.veronacolor.com