SOLVENTE ALQUÍDICO

FICHA TÉCNICA: SOLVENTE ALQUÍDICO

Solvente a base de hidrocarburos alifáticos, formulado para una compatibilidad específica con resinas alquídicas y sistemas alifáticos. Su función principal es ajustar la viscosidad de pinturas y recubrimientos, facilitando su aplicación y mejorando su fluidez. Adicionalmente, se emplea para la limpieza de equipos empleados en la aplicación de recubrimientos alquidicos. Es ideal en la preparación y limpieza de superficies, removiendo eficazmente contaminantes visibles, tales como grasas, aceites, residuos y restos de pintura.

APLICACIÓN

El solvente alquídico es un producto versátil diseñado para: **Dilución de pinturas y recubrimientos alquídicos:** Este es su uso principal. Se añade a esmaltes alquídicos, anticorrosivos alquídicos y barnices alquídicos para reducir su viscosidad, facilitando la aplicación con brocha, rodillo o pistola. Esto mejora la nivelación, el efecto brocha y el acabado general de la pintura sin afectar significativamente sus propiedades de protección, brillo o secado. **Limpieza de equipos y herramientas:** Se utiliza para limpiar brochas, rodillos, pistolas de pintura y otros equipos que hayan sido utilizados con productos alquídicos, removiendo la pintura antes de que se seque. **Limpieza de superficies:** Se aconseja su uso antes de aplicar cualquier recubrimiento alquidico, principalmente para desengrasar superficies metálicas antes de la aplicación de la pintura, ayudando a remover grasas, aceites y residuos ligeros. **Se recomienda su uso para los siguientes productos Verona Color:**

- Esmalte Atman, Esmalte Arados, Esmalte Sham.
- Anticorrosivos Atman y Arados.
- Fondo 2 en 1 Atman y Arados.
- Fondo Cromato de Zinc.
- Tráfico Brocal.
- Barniz Atman

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

Para limpieza de superficies: Aplicar solvente, dejar actuar 1 minuto. Dependiendo del grado de contaminación, utilice espátula, cepillo de alambre, paño seco u otro material inerte según se requiera. Para eliminar óxido no adherido,dejar actuar el solvente unos minutos y lijar suavemente. Para todos los casos, utilice un paño limpio para recoger los contaminantes removidos y dejar secar. Finalmente proceda a aplicar el recubrimiento de su preferencia.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Características	Especificaciones
Aspecto	Líquido
Color	Incoloro - amarillento
Olor	Característico
Densidad	0,78 kg/l
Sólidos no volátiles	0%
Tiempo de evaporacón	Media

RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD

Trabajar en ambientes ventilados. Evitar el contacto con la piel y respirar los vapores. Utilizar siempre equipo de protección personal como mascarilla, lentes de seguridad y guantes. En caso de contacto con los ojos, lave con abundante agua fresca por espacio de 15 minutos y solicite atención médica. En caso de ingestión, no induzca el vómito. consulte inmediatamente un médico. Producto Inflamable, En caso de derrame, absorba con material inerte y disponga según regulaciones. No vierta en cañerias. Mantengalo fuera de alcance de los niños. Bajo las condiciones de almacenamiento especificadas, el producto mantiene su estabilidad durante un período aproximado de tres (3) a cinco (5) años.

Producto fabricado y envasado en la República Bolivariana de Venezuela por Verona Color, C.A
Av. Alirio Ugarte Pelayo, local Galpón Nro. 1 B y 2 B sector Boquerón, Maturín - Edo - Monagas.
veronacolor www.veronacolor.com