PREMIUM+

FACHADA

Verona COLOR PAINTS

PINTURA LAVABLE
BASE CAUCHO

DATOS TÉCNICOS

Es una pintura de primera calidad diseñada para proteger y decorar estructuras de concreto y mampostería, formulada especialmente para resistir la intemperie y la decoloración por rayos ultravioleta.

CARACTERÍSTICAS

- Fácil de aplicar con brocha y rodillo.
- Acabado mate.
- Película lavable.
- Libre de plomo y mercurio.
- Excelente cubrimiento y rendimiento.
- Bajo olor.
- Superficie resistente al agua.

HERRAMIENTAS PARA LA APLICACIÓN



Brocha



Rodillo

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

La superficie debe estar completamente limpia y seca, libre de polvo, aceites, grasa y otros contaminantes. El producto PREMIUM+ FACHADA se aplica sobre superficies debidamente preparadas. Elimine la pintura vieja y mal adherida con espátula. En superficies con caleo o tizamiento, elimine con agua a presión y limpie con cepillo de cerdas suaves. Deja secar y aplicar la Pasta Premium Extra Blanca más una capa de Fondo Antialcalino Verona. Para paredes de friso nuevas o superficies de concreto sin pintar, aplique una mano de fondo antialcalino Verona. En paredes con presencia de moho y hongos, aplique una solución de cloro en agua (dos partes de cloro por una de agua), deja actuar por dos horas aproximadamente, limpe con cepillo y deje secar completamente. La clave es una superficie limpia y seca. Elimine restos de pintura vieja, suciedad y contaminantes para asegurar una adherencia óptima.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Rendimiento Teórico Aproximado (m^2/gal) (a 1 mano por galón)	55 m^2/gal
Acabado	Mate
• Al Tacto • Tiempo de Secado	45 min
• Repintado	Mínimo 1 hora
SÓLIDOS POR PESO:	50% - 55%
PESO POR GALÓN PROMEDIO (kg/gal)	5,0 - 5,3

RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD

Almacene en un lugar fresco y lejos del alcance de los niños. Evite el contacto directo con la piel y los ojos. En caso de contacto con los ojos, lave con abundante agua fresco por espacio de 15 minutos y solicite atención médica. En caso de ingestión, no induzca el vómito, consulte inmediatamente un médico. Producto no inflamable. En caso de derrame, absorba con material inerte y disponga segun regulaciones. No vierta en cañerias. Consulte la Hoja de Seguridad (MSDS) antes de usarla. Tiempo máximo de almacenamiento en envases originales: 3 años.



Producto fabricado y envasado en la República Bolivariana de Venezuela por Verona Color, C.A
www.veronacolor.com veronacolor
Av. Alirio Ugarte Pelayo, local Galpón Nro. 1-B y 2-B sector Boquerón Maturín – Edo Monagas

RIF: J-40788925-7