ESMALTE

SHAM PINTURAS

ANTICORROSIVO 2en1

FICHA TÉCNICA: ESMALTE Y FONDO ANTICORROSIVO 2 EN 1

Recubrimiento especialmente elaborado a base de resinas alquidicas, aditivos y pigmentos de alta calidad que genera una alta resistencia a la humedad. Su diseño es de excelente calidad y funcionabilidad, ya que combina el efecto anticorrosivo con un acabado final semibrillante en un solo paso. Es perfecto para proteger y decorar ambientes internos y externos.

APLICACIÓN

Mezcle bien el producto antes de usarlo. Es de fácil aplicación. El producto no requiere dilución en su aplicación para brocha o rodillo. El porcentaje de dilución de Esmalte Sham Anticorrosivo 2 en 1 puede realizarse entre 13% a 23% con solvente alquídico Verona Color o hasta obtener una viscosidad de 25 a 15 segundos en copa ford #4, para su uso en pistola convencional o dependiendo del método de aplicación.

HERRAMIENTAS PARA LA APLICACIÓN



Pistola



Brocha



Rodillo

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

La superficie debe estar completamente limpia y seca. Libre de polvo, aceite, grasa u otros contaminantes que comprometan la adherencia. Para limpiar superficies se recomienda el uso de solvente alquídico Verona Color, también se puede utilizar agua, jabón, desengrasantes industriales u otro material adecuado dependiendo del grado de contaminación. Las superficies que hayan sido pintadas con anterioridad deben ser lijadas hasta quitarles la capa de recubrimiento y restos de suciedad para facilitar la adherencia de la nueva capa de fondo.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Características	Especificaciones
Aspecto	Semi brillante
Peso por galón	3.6 - 3.9
Sólidos no volátiles	33 ± 2 (%)
Secado	Tacto: 1 hora. Rep: 24 horas
Dilución	13% - 23%
Rendimiento	40m2 aprox
Viscosidad (25°C)	90- 100 seg (copa Ford #4)
Diluyente	Solvente Alquídico

RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD

Utilizar equipo de protección personal como mascarilla, lentes de seguridad y guantes. En caso de contacto con la piel o los ojos, lave con abundante agua. Si es ingerido, no induzca el vómito y busque atención médica. Manténgalo fuera del alcance de los niños. Para garantizar la estabilidad y vida útil del producto, se recomienda almacenar el envase en un ambiente interior, seco y con temperatura controlada, evitando la exposición directa a la radiación solar. Los envases deben mantenerse herméticamente cerrados. La vida útil máxima del producto en envases originales cerrados es de tres (3) años.

Producto fabricado y envasado en la República Bolivariana de Venezuela por Verona Color, C.A
Av. Alirio Ugarte Pelayo, local Galpón Nro. 1 B y 2 B sector Boquerón, Maturín - Edo - Monagas.
veronacolor www.veronacolor.com