Verona COLOR PAINTS

RIF: J-40788925-7

VEROFLEX

IMPERMEABILIZANTE HIDROFÓBICO

FICHA TÉCNICA: VEROFLEX

VeroFlex es un impermeabilizante de alta calidad, formulado a base de resinas acrílicas elastoméricas, crea una barrera impermeable y flexible sobre diversas superficies. Su alta elasticidad le permite adaptarse a los movimientos de la superficie, previniendo grietas y fugas. Además, su naturaleza hidrófobica repele el agua de manera efectiva, protegiendo las superficies de la humedad y los daños causados por la intemperie. Diseñado para resistir condiciones climáticas extremas, este producto es ideal para impermeabilizar techos, terrazas, balcones y otras áreas expuestas. Su excelente adherencia a diversos materiales de construcción y su resistencia a la formación de moho y hongos lo convierten en una solución duradera y confiable.

Al reforzar con malla de fibra de vidrio, se mejora aún más la resistencia y durabilidad del sistema, creando una membrana impermeable y resistente a los impactos. Este producto es fácil de aplicar y ofrece una excelente protección a largo plazo para tus superficies.

CARACTERÍSTICAS

Impermeabilización eficaz: Crea una barrera sólida contra la humedad, evitando filtraciones y protegiendo las superficies.

Alta resistencia: Resiste de manera efectiva los efectos de la intemperie, como la lluvia, los rayos UV y los cambios de temperatura.

Flexibilidad y adaptabilidad: Se adapta a las superficies y sus movimientos, ajustándose a grietas y fisuras.

Protección biológica: Incorpora aditivos que previenen el crecimiento de moho, hongos y algas.

Fácil aplicación: Su formulación permite una aplicación sencilla y rápida.

Amplia compatibilidad: Se adhiere a diversos materiales de construcción, como concreto, madera y yeso.

HERRAMIENTAS PARA LA APLICACIÓN


Brocha


Rodillo


Pistola


Malla

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Rendimiento Teórico Aproximado (m^2/gal) (a 1 mano por galón)	17 - 22
Brillo	Semi Mate
Cubrimiento	≥ 97
Tiempo de Secado • Al Tacto • Repintado	 30 - 60 min. 24 horas
Viscosidad (KU, 25°C)	110 – 115
Densidad (kg/gal)	4,75 ± 0,05
pH	8 a 9

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

Preparación de la superficie: Limpiar, secar y nivelar la superficie a tratar. Eliminar cualquier residuo suelto o irregularidad.

Condiciones climáticas: Aplicar en condiciones secas, con temperatura mayor a 10°C y humedad relativa inferior a 80%. Evitar aplicar bajo la lluvia o con riesgo de lluvia en las siguientes horas.

Preparación del producto: Mezclar bien el producto antes de su aplicación.

Aplicación: Aplicar de manera uniforme, asegurando un espesor de 1-1.2 mm de película seca (EPS), para garantizar la impermeabilidad y elasticidad.

Refuerzo: Para superficies con tránsito peatonal ligero o con presencia de grietas superiores a 1 mm sin reparar previamente, se recomienda reforzar con malla de fibra de vidrio entre capas.

Mantenimiento: Para superficies previamente pintadas en buen estado, limpiar y aplicar 1-1.2 mm de EPS. Para superficies en mal estado, eliminar la pintura antigua antes de aplicar el producto.

Precauciones: No aplicar en superficies calientes o con fuerte viento.

RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD

- Leer las instrucciones del envase antes de usar el producto.
- Almacenar el producto en un lugar fresco, seco y ventilado, alejado de la luz solar directa o de fuentes de calor.
- Mantener el producto fuera del alcance de los niños.
- Antes de emplear el producto asegúrese de que cuenta con los equipos de seguridad adecuados, como guantes, gafas y mascarilla.
- Agite el producto de manera cuidadosa para evitar derrame.
- No aplique sobre concreto con curado menor a 30 días.

Producto fabricado y envasado en la República Bolivariana de Venezuela por Verona Color, C.A

www.veronacolor.com veronacolor

Av. Alirio Ugarte Pelayo, local Galpón Nro. 1-B y 2-B sector Boquerón Maturín – Edo Monagas